

SPECIFIKATION

”OPTIMA”

DATUM

2019-06-20

ANBUDNR

30 058

ORDERNR

18168

Uppställningsplats..... Kv. Ödlan, Värnamo

1 HUVUDDATA

Hissbenämning..... Personhiss
 Drivsystem..... linhiss 2:1
 Antal stannplan/dörrar/kö... 4 plan, 4 dörrar, 1 korgöppning
 Märklast..... 1000 kg, 13 personer
 Märkhastighet..... 1 m/s
 Lyfthöjd 8290 mm
 Gropdjup 1000 mm
 Topp höjd min 3450 mm
 Schaktbredd..... 1650 mm
 Schaktlängd 2500 mm
 Infästningar ankarskenor för ingjutning

Maskinrum integrerat i hisschakt, elskåp i front vid övre plan

2 HISSKORG

Mått invändigt, b x d x h 1100 x 2100 x 2200 mm
 Typ, Fabrikat fabr Åhmans, tändskyddad för utrymningsvägar B-s1,d0
 Korgöppningar 1 st
 Golv förberett för klinkers
 Väggar beklädda med plastlaminat K2010MAT
 Sockel 100 mm av borstad rostfri stålplåt
 Tak beklätt med plastlaminat vit
 Belysning 2 st infällda LED down-lights ø 200 mm, nödbelysning 12V
 Övrigt 1 st handledare av rostfritt stålrör, spegel 1050 x 950 mm

3 DÖRRAR

Karmdagmått 900 x 2100 mm
 Murmått 1650 x 2500 mm
 Hängning..... högergående
 Brandklass..... oklassat
 Korgdörr 1 st automatisk teleskopskjutdörr, rostfri stålplåt
 Schaktdörr..... 4 st automatiska teleskopskjutdörrar i front, färdigmålat grafitgrå RAL7016
 Övrigt täcklistor, fotocellridå

